

NORTON

SAINT-GOBAIN®

アクリルフォーム 両面テープ

バンパー、サイドモール、アクセサリ、外装部品などの
装着用途に、強力な接着力を発揮します



TM

NORTON

SAINT-GOBAIN®

サンゴバン株式会社
アプレイシブ事業部

FORM #8490
20220527

▲ 製品に付属の取扱説明書および、取付機械の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。

アクリルの樹脂フォームを基材にした両面テープです。 ブラックとグレーの2色の基材をご用意しています。

▶ **用途** バイザー、サイドモール、バンパーモール、アクセサリ、外装部品の接着。

▶ **特徴** 常温下、高温下、低温下でも優れた接着力を発揮します。
曲面に追従し、しっかりと接着します。
耐候性、耐油性にすぐれ、長期間高い接着性を維持します。
優れたストレス耐性を持ちます。




▶ 製品バリエーション

ブラック (白ライナー)



品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	袋入数	ケース入数
B0805	0.8	5	10	2	20
B0810	0.8	10	10	1	10
B0812	0.8	12	10	1	10
B0815	0.8	15	10	1	10
B0820	0.8	20	10	1	10
B0825	0.8	25	10	1	10
B0830	0.8	30	10	1	10
B1207	1.2	7	10	2	20
B1210	1.2	10	10	1	10
B1212	1.2	12	10	1	10
B1215	1.2	15	10	1	10
B1220	1.2	20	10	1	10
B1605	1.6	5	10	2	20
B1607	1.6	7	10	2	20
B1610	1.6	10	10	1	10
B1613	1.6	13	10	1	10
B1615	1.6	15	10	1	10
B1630	1.6	30	10	1	10

グレー (赤ライナー)



品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	袋入数	ケース入数
G0805	0.8	5	10	2	20
G0810	0.8	10	10	1	10
G0812	0.8	12	10	1	10
G0815	0.8	15	10	1	10
G0820	0.8	20	10	1	10
G0825	0.8	25	10	1	10
G0830	0.8	30	10	1	10
G1207	1.2	7	10	2	20
G1210	1.2	10	10	1	10
G1212	1.2	12	10	1	10
G1215	1.2	15	10	1	10
G1220	1.2	20	10	1	10
G1612	1.6	12	10	1	10
G2007	2.0	7	10	2	20
G2012	2.0	12	10	1	10
G2015	2.0	15	10	1	10

■ 使用方法 ■

1. 古いテープを取り除いてください。
2. ボディー及びモールなどの部品表面の油分、汚れなどをふき取ってください。
3. 樹脂パーツには必要箇所にプライマーを塗布してください。
4. ライナーをつけたまま、接着面をパーツに貼りつけてください。その後ライナーをはがして接着面を露出させてください。テープ表面は指先で触れないでください。
5. パーツをテープ接着面に貼り付けしてください。その後、よく圧着してください。
6. 気温が15℃以下の場合には、暖めてからご使用ください。