

NORTON

SAINT-GOBAIN

鋭いキレ味と美しいツヤをもたらす
ポリッシングコンパウンド

NEW

euro
LIQUID ice

ユーロ
リキッドアイス
コンパウンド

Neo
ネオシリーズ



AM
for AUTOMOTIVE
INDUSTRIES

LIQUIDICE NEO

ノートン オリジナル コンパウンド



euro LIQUIDice

ユーロ
リキッドアイス **Neo**
コンパウンド ネオシリーズ

さらに進化したノートンオリジナルの車用コンパウンド
「ユーロリキッドアイス ネオシリーズ」は、メジャーな
欧州車の生産ラインでも幅広く使用され、その性能を高く評
価される、優れた光沢と深く美しいツヤをもたらすコンパウン
ドです。

目消し・肌調整用の**ネオ1**と仕上げ用**ネオ2**の2種類のタ
イプで淡色車から濃色車まで幅広く対応します。



1 Neo

目消し・肌調整用

塗装面の1500番程度のペーパー目、新旧塗膜やクリアコート上の
磨きキズの除去や水アカ除去、肌調整や艶出し作業用。ホワイトやシル
バーなどの淡色車に向いています。鋭い切れ味で、対スリキズ性
塗料に対しても優れた切削性を発揮します。

- ★推奨ポリッシャー回転数：1500-2000rpm、シングル回転
- ★推奨バフ：スポンジバフ ハード / スポンジバフ ソフト / ウールバフ



2 Neo

仕上げ用

細やかな2500-3000番程度のペーパー目やオーロラマークまで
除去し、鏡面に近い優れた仕上がりをもたらします。対スリキズ性
塗料に対しても上品で深みのある優れたツヤ仕上がりを確保します。
濃色車の仕上げに向いています。

- ★推奨ポリッシャー回転数：1500-2000rpm、シングル・ダブル回転
- ★推奨バフ：スポンジバフ ハード / スポンジバフ ソフト



ポリッシング
コンパウンド
研磨



| 品番 | タイプ | 対応粒度 | 容量 | 本数 |
|------------|-----|------------|------|-----|
| 2CPELI1500 | ネオ1 | 1500番 | 750g | 12本 |
| 2CPELI3000 | ネオ2 | 2500-3000番 | 750g | 12本 |

注意事項

- ◆ 通気性の良い場所で作業を行ってください。
- ◆ 万が一、目に入った場合は、多量の清水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。皮膚についた場合は石鹸などを
使い、洗い落としてください。
- ◆ 人体に害が有りますので吸引したり、飲んだりしないでください。万が一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の
診断を受けてください。
- ◆ 本品は水生生物に対して害が有り、水系環境に対し長期的に好ましくない営業を及ぼす可能性が有ります。環境には排出
しないでください。
- ◆ 内容物及び容器は、法令に則り、廃棄してください。
- ◆ 保管時は必ず容器を密閉し、場所を決めて保管してください。直射日光・高温面、凍結する場所には置かないでくだ
さい。
- ◆ 子供の手の届くところには置かないでください。
- ◆ 詳細情報が必要な際は、安全データシートを参照してください。



凍結凍結で
使用しない



使用前の
ボトル攪拌



1400~2000
スポンジバフ
回転数(rpm)



1400~2000
ウールバフ
回転数(rpm)

SAINT-GOBAIN

サンゴバン株式会社
アプレイシブ事業部

事業本部・千葉製造所
〒298-0106 千葉県いすみ市須賀谷74
Tel (0470) 86-3735

麹町分室
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7
Tel (03) 6893-0102

www.norton.co.jp