

NORTON

SAINT-GOBAIN®

プレミアム
トリムテープ

曲面のマスキングにぴったりのテープ

ノルトンのプレミアムトリムテープはマスキング部分のモールとボディ部分の間に差しこみ、塗装やオーバースプレーからモールを保護します。モール貼付部には塗料だまりが発生することなく綺麗な仕上がりが可能です。そして、作業時にモール部を取り外したりすること無く塗装作業が可能のため、仕事の能率がアップします。

- 一定間隔に切れ目が入っています。
- テープ下部のタブで速やかに取り外しできます。
- 多様なサイズに対応します。
- テープが引き出せるパッケージ



QUALITY that PAYS

NORTON

SAINT-GOBAIN®

プレミアム トリムテープ

特徴とメリット

- 接着とはく離が簡単にできるラバーベースの接着剤を使用しています。
- クレープ紙と高耐久のプラスチック板が乾燥や溶剤に耐え、曲面のカーブにも順応します。
- プラスチック板が9mmと11mmに分かれるので、多様なカーブや形状に対応します。
- 40mm毎に切り込みが入っていますので、ハサミなどで切り分けることなく、コーナーやスモールパーツにも使用できます。
- ライナー紙がないので、ゴミの発生がありません。
- 下部のタブを引き上げるだけで、簡単に取り外し可能。

ノートのプレミアムトリムテープは室内での40分間、121℃の耐久テストに耐えうるトリムテープ。高温下や、トータル作業時間、マスキングされたボディ上など様々な作業条件での耐久性が証明されています。

ラインナップ

品番	寸法	パッケージ
2TT5010-10	50mmx10m トリムテープ 10幅	6個/大箱



コーナー部のマスキング作業のためトリムテープを適量ロールから切り取ります。紙の切れ目を、テープのプラスチック板まで切り口を広げます。(テープをコーナーのアール角度に合わせるため) モールとボディのすき間に差し込みます。

ストレートラインのマスキングには、テープを最長20cm以下の長さに切り取り、モールのすき間に差し込み、均等に引っ張り出してください。テープ接着部をガラスに付着すると小さなすき間が生まれます。この要領でモールをリフトアップすることで、塗料の吹き付けが可能になります。テープ間にすき間が出ないようにしてください。

上から通常のマスキングとペイントを行います。

ペイントの乾燥を待ち、マスキングテープを取り外します。