



レジンクロスベルト Resin Cloth Belts


SGブレイズ セラミック レジンクロスベルト R980P



SGブレイズ R980Pは、ノードンの次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ®」の性能を最大限に発揮する豪快な研削力のレジンクロスベルトです。

■ 特徴

- ▶ シャープに成型されたエッジの新型セラミック砥粒により、ワーク材への食込みに優れ、低加圧でダイナミックな研削力。
- ▶ 優れた耐久性のセラミック砥粒により磨耗が非常に少ないため製品を取り替える頻度を大きく削減します。
- ▶ ベルト表面のスーパーサイズコート耐熱加工により、作業中の熱発生を抑制。




エッジの立った新セラミック砥粒



従来の弊社セラミック砥粒

■ 用途: チタン合金、ステンレス鋼、コバルト鋼、インコネル鋼などの耐熱合金から普通炭素鋼やステンレスまで。タービンブレード、人工骨などの研削作業に。



品番	幅mm	長さmm	粒度	スペック	入数
2BLR98010X330-40	10	330	P40	Ywt	50
2BLR98010X330-60	10	330	P60	Ywt	50
2BLR98010X330-80	10	330	P80	Ywt	50
2BLR98010X330-100	10	330	P100	Ywt	50
2BLR98010X330-120	10	330	P120	Ywt	50



品番	幅mm	長さmm	粒度	スペック	入数
2BLR98020X520-40	20	520	P40	Ywt	50
2BLR98020X520-60	20	520	P60	Ywt	50
2BLR98020X520-80	20	520	P80	Ywt	50
2BLR98020X520-100	20	520	P100	Ywt	50
2BLR98020X520-120	20	520	P120	Ywt	50

品番	幅mm	長さmm	粒度	スペック	入数
2BLR98012X330-40	12	330	P40	Ywt	50
2BLR98012X330-60	12	330	P60	Ywt	50
2BLR98012X330-80	12	330	P80	Ywt	50
2BLR98012X330-100	12	330	P100	Ywt	50
2BLR98012X330-120	12	330	P120	Ywt	50



品番	幅mm	長さmm	粒度	スペック	入数
2BLR980100X915-40	100	915	P40	Ywt	10
2BLR980100X915-60	100	915	P60	Ywt	10
2BLR980100X915-80	100	915	P80	Ywt	10
2BLR980100X915-100	100	915	P100	Ywt	10
2BLR980100X915-120	100	915	P120	Ywt	10

※ 他のサイズや粒度もご準備できます。

不織布ベルト Non-Woven Belts

ラピッドプレップ 不織布ベルト バリ取り、目合わせ、仕上げ用




RAPIDPREP
ラピッドプレップ



「ラピッドプレップ® 不織布ベルト」はベルトサンダーに装着し各種ワーク材の微小バリ、サビなどを除去し、綺麗な表面に仕上げます。基材の柔軟性でワーク材にきっちりフィットし、繊維に浸透塗布された微小砥粒により優れた耐久力を発揮しながら、表面を綺麗に磨き上げます。

品番	幅mm	長さmm	参考仕上粒度	呼称	製品色	入数
2RPB1133-120	11	330	P80-120	コース	ブラウン	20
2RPB1133-180	11	330	P150-180	ミディアム	レッド	20
2RPB1133-320	11	330	P240-320	ファイン	グリーン	20
2RPB1133-400	11	330	P320-400	ベリーファイン	ブルー	20
2RPB2052-120	20	520	P80-120	コース	ブラウン	10
2RPB2052-180	20	520	P150-180	ミディアム	レッド	10
2RPB2052-320	20	520	P240-320	ファイン	グリーン	10
2RPB2052-400	20	520	P320-400	ベリーファイン	ブルー	10

※ 他のサイズや粒度もご準備できます。



ブラウン P80-120 レッド P150-180 グリーン P240-320 ブルー P320-400